



Mitat :	Pituus	Leveys	Korkeus
mm :	130	130	75

**Materiaalit :**

Materiaali :	Polykarbonaatti
Alaosan väri :	RAL_7035
Kannen väri :	RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali :	Polyuretaani

**Lämpötilat :**

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

**Lisätarvikkeet :**

MIV 10	DIN-35 Asennuskisko, kotelolle: (100 x 35 x 1)
HFP 130	Saranasarja etulevyille (FP A 100-125)
FP A 125/130	Etulevy alumiini, kotelolle: (120 x 112 x 1)
MIN 10	DIN-15 Asennuskisko, kotelolle:
FP 22046	Seinäkiinnike (4 kpl)
MIV 125	Asennuslevy, kotelolle: (98 x 98 x 1)

**Luokat :**

Ingress protection (EN 60529):	IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) :	Kyllä
UV kestoisuus :	UL 746C
Paloluokka :	UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

**Certificates :**

Certificate FI 40847